

INTERRUPTOR/DETECTOR DE EMPOTRAR 120° 9 METROS 230V/50Hz Coati

REF. AF141250



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
INCANDESCENTES Y HALÓGENAS
DE 230V (W)

100 W

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
LED (W)

40 W

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA

Sí

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

RANGO APROXIMADO (M)

9

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.45 W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

ALCANCE (M)

9 metros

TIPO DE DETECCIÓN

PIR

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

De 10 a 2000 lux

TIPO

Detector de presencia

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Entre 8 segundos y 7 minutos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

Entre -20°C y 40°C

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

60W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852141251

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.15

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852141258

VOLUMEN EMBALAJE

2156000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.96

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.135

ALTURA EMBALAJE

55

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

359333

LONGITUD EMBALAJE

245

ANCHO EMBALAJE

160

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.81