

Caixa de chão redonda de profundidade reduzida para 6 elementos e 3 meio-elementos em pavimento ou chão técnico cinza Simon K45

REF. KF300C/1



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da linha de encastrados chão solo da gama Simon K45 destaca esta caixa de chão quadrada de profundidade reduzida. Permite a conexão de seis elementos numas dimensões de Ø 300 mm x 69 mm e fornece-se uma única versão de seis elementos com três módulos duplos. Seu design permite a instalação em qualquer tipo de chão, tanto em chão técnico como em pavimento. Em pavimentos deve-se combinar com a cuba ref G301C, no caso de não instalar o mesmo revestimento do chão pode se combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.52053203-035). Foi fabricado em material termoplástico autoextinguível de alta qualidade que oferece segurança em frente ao fogo e a intoxicação por fumos graças o seu fabrico sem halogéneos. A caixa fabrica-se em cor cinza e é perfeita para incorporar a qualquer tipo de divisão, tanto no lar como em ambientes profissionais.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto em chão de pavimento, deve combinar-se com a cuba de plástico (ref.^a G301C). No caso de não instalar o mesmo revestimento de chão, pode combinar com a tampa embelezadora de nivelamento. (ref.^a 52053203-035)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão das saídas de cabos em plástico dúctil

DISPONÍVEL EM

4, 6 e 8 elementos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

6

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

790kg

FAIXA DE TEMPERATURA

DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

3 meio-elementos

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 55 X 20 MM

6

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 300 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

6

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 11 e 48 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

3

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento ou no abáculo de chão técnico (fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Circular, de acordo com a instalação da cuba de chão ou com o espaço de corte realizado no abáculo de chão técnico

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção para chão de profundidade reduzida permite a sua instalação em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando este último tipo de instalação com a cuba ref.^a G301C

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436050938

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.04

COMPRIMENTO EMBALAGEM

325.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.04

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

8.45

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436050938

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

80.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.04

LARGURA DA EMBALAGEM

325.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM