

Luminaire de projection extrudé doté d'une optique C09 4 000 K de 55 W et 350 mA 1N sans régulation Simon Iris H

RÉF. 11-0411-241



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Verre trempé transparent plat
incassable

APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en
carton recyclable avec une
étiquette d'identification pour
protéger le produit pendant le
transport et le stockage.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

08

MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

OPTIQUE

Conique 9°

EFFICACITÉ (LM/W)

77 lm/W

PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

FLUX LUMINEUX (LM)

4240 lm

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Par vis en acier inoxydable

RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

$\geq 0,95$

PUISSANCE (W)

55 W

RECYCLABILITÉ

Oui

RÉGULATION

1N sans régulation

COURANT D'ALIMENTATION (MA)

350 mA

TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC

FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Latéral / Haut

FIXATION

Latéral / Haut

SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

FIXATION LATÉRALE

Montage latéral : montage en surface, réglable avec un grand rayon de rotation pour le réglage du flux lumineux (110°). Fixation centrale élevée : montage en surface, réglable avec un petit rayon de rotation pour le réglage du flux lumineux (95°). Fijación Central Alta: De superficie, regulable con radio de giro reducido para la orientación del flujo lumínico (95°).

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATION ENEC+

Non

GARANTIE

5 ans

RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-5 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50451

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8431715062021

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.02

POIDS NET DU PRODUIT

4.95

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MTQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

5.20

POIDS NET EMBALLAGE

4.95

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00