

## Conetor flexível carril trifásico Preto

REF. 99910538-039



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Escritório, Comércio

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC002556

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

#### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

#### CONTROLE

On/Off

#### DRIVER INCLUÍDO

Não

#### RAL

9005

#### DIRECIONAL

Não

#### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Encastrado

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/Encastrar.

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC

Não

### MARCAÇÃO ECORRAE

Não

### GARANTIA

3 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8436547036882               | VOLUME EMBALAGEM<br>0.00              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>0.00                     | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.13          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>0.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.13        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.13           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>0.00                | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |