

Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare BIO 1-10V

RÉF. 72061140-680



INFORMATION DE BASE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce


CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE (HZ) 50 - 60 Hz	DRIVER INCLUS Oui	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 118 lm/W
CLASSIFICATION IP IP44	ALIMENTATION INTÉGRÉE Oui	LUMENS (LM) 4000 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 40 °C maximum	L70 (°C) 100.000 h à 25°C	LUMENS/W 4000 lm/ 34 W
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 2700 K - 5700 K	L90 (°C) 40.000 h à 25°C	OPTIQUES Microprismatique
CONTRÔLE 1-10 V	ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°) 100°	PUISSANCE (W) 34 W
		DURÉE DE VIE 50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5.62	0	1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	8421053091258	MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0	0	23400000
POIDS NET DU PRODUIT	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
5	65	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0	1200	KGM
UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET EMBALLAGE	LARGEUR EMBALLAGE
KGM	5	300