

Luminária parede LOOP 3000 K Preto

REF. 91229954-388



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

CLASSE ETIM

EC002892

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)

116x224x171 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Não

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 18 lm/W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

II

LÚMENS (LM)

77 lm

RAL

9005

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L70 (°C)

20000h a 25°C

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

CRI

80.00

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

112°

ÓTICAS

Geral 112°

DIRECIONAL

Sim

TIPO DE COR

NW

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

MARCAÇÃO ECORRAE

Não

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8436547041893

VOLUME EMBALAGEM

4627350.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

116.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.39

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.60

LARGURA DA EMBALAGEM

171.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.35

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.35

COMPRIMENTO EMBALAGEM

224.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM