Conetor 2RCA fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. **K101B/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor 2RCA fêmea, da série Simon K45, com placa embelezadora em acabamento de alumínio. Com medidas de 22,5 x 45 mm, requer muito pouca manutenção. A ligação de bornes destes conetores é a parafuso e recomenda-se usar um comprimento máximo de cablagem de 30 metros. A instalação deste conetor Simon K45 é muito versátil, já que é possível encastrá-lo ou instalá-lo sobre superfície. Trata-se da versão individual de um único módulo, fabricado através de componentes metálicos isolados termoplasticamente, para evitar perigos de incêndio. Além disso, não leva nenhum tipo de halogéneos. A temperatura máxima que suportam estes conetores varia num intervalo de -25 até +50 graus centígrados. Para limpá-los simplesmente há que utilizar um pano seco e limpo, livre de produtos corrosivos. Os conetores Simon K45 apostam pela segurança e a facilidade na instalação, permitindo que o utilizador tenha opções variadas para isso.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor 2RCA fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
RCA

NÚMERO DE CONTATOS
6

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1/2 elemento

FORMATO
RCA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
6

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436064652

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436064652

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
50.00

LARGURA DA EMBALAGEM
42.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
50.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.01

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.02

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM