

Kit personnalisable 2 ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB, 4 schukos et 2 éléments vides blanc S400 Indesk Duo

RÉF. 46422000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Éviter les conséquences négatives d'un incendie dans un système électrique est possible si nous faisons confiance au kit intégré dans la table personnalisable avec deux ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB, quatre prises schuko et 2 modules vides de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk Duo. Comment y parvient-il ? Grâce à l'enveloppe en acier peint, au profil en aluminium anodisé, aux bouchons et fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes avec lesquels il a été conçu. D'autres de ses qualités sont : une intensité de 16 A, une tension de 250 V~, une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V, un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm et une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo. Le tout avec le prix le plus compétitif que l'on peut trouver sur le marché.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053197080	POIDS NET DU PRODUIT 2.35	LONGUEUR EMBALLAGE 200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053197080	VOLUME EMBALLAGE 9990000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 370.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.35	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.35
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM