

## Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Wide Flood Negro

REF. 70323038-483



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Wide Flood. Modelo en negro. Producto con la siguiente referencia en el catálogo de Simon: 70323038-483.

Mecanismo simple de encendido – apagado (ON – OFF). Magnífica luminosidad sin alterar nunca su rendimiento: 700 lm/7.5 W y, además, una gran eficiencia a nivel energético, minimizando hasta en un 90% el consumo de luz respecto a sistemas tradicionales de iluminación interior de este tipo. Una forma de ahorrar luz mejorando el rendimiento de las luces.

Además, está su larga vida útil que, siempre y como mínimo, será de 30.000 horas, pudiendo ser más si se mantiene en las condiciones correctas. No olvides revisar toda la información de este producto detenidamente, así como su manual de instalación para comprobar todo minuciosamente y asegurarte de que es lo que necesitas. En caso de dudas, puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente y te las contestaremos muy pronto. ¡Consúltanos lo que quieras!

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

On/Off

### CRI

80

### CORTE

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

### LÚMENES (LM)

700 lm

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### ÓPTICAS

Wide Flood

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### POTENCIA (W)

7.5 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088890

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.32

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.2

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053088890

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

110

### ANCHO EMBALAJE

135

### LONGITUD EMBALAJE

170

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

### PESO NETO EMBALAJE

0.2

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM