

Luminaria HOLE 25 Empotrado 2700K Spot Blanco CRI90

REF. 91410911-200



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria HOLE 25 de SIMON. Instalación empotrada con temperatura de color de 2700K y óptica Spot de 15°. Acabado en color blanco. CRI90 y <3 Step MacAdam. Potencia de 3,5 W. Posibilidad de regulación On-Off, 1-10V y DALI. IP44. Rango de temperatura de 0°C a 35°C. Flujo lumínico de 254 lm.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Empotrar

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

90.00

LÚMENES (LM)

254 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES/W

254

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 3

PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTACIÓN (V~)

11,3 V~

L70 (°C)

150.000h a 25°C

ÓPTICAS

Spot 15°

RAL

9016

L90 (°C)

40.000h a 25°C

POTENCIA (W)

3.5 W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8436547076192	KGM	807500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8436547076192	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.14
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	50.00	0.14
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	85.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.14	190.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.14	MMT	