

Couvercle et cadre enjoliveur pour profilé Teleblock chrome mat Simon K45

RÉF. KTLA1/31



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This cover and trim frame are designed for Teleblock telescopic profile, they are finished in chrome matd and is included in the series Simon K45. The parts are manufactured in thermoplastic material and self-extinguishing halogen-free that prevents, in the event of a fire, the propagation of the fire, as well as to reduce the toxicity having smoke. The set it is suitable for flush mounting in furniture and stands out for its thermal resistance, although the ideal thing is to install it in environments between -5 and 60 ° C for better preservation. It is available in graphite and chrome matd, although there is the other finishes may be supplied to order. As for its maintenance, you can use a dry, soft textured cloth, avoid, in addition, the use of abrasive cleaning products containing chlorine, as they could damage these mechanisms.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle, support de cadre, presse-étoupe en caoutchouc et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002649

REMARQUES

D'autres finitions peuvent être fournies (sur demande).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone sur le couvercle qui empêche l'entrée d'éléments extérieurs en l'absence de connexions.

DISPONIBLE EN

disponible en graphite et chrome mat

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

MONOBLOC

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Aucun outil nécessaire

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

Par le filetage à 45° du couvercle de la fermeture supérieure fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'intégration dans le mobilier.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436052130

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

453024.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.08

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436052130

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

132.00

LARGEUR EMBALLAGE

26.00

LONGUEUR EMBALLAGE

132.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

453024.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.08

POIDS NET EMBALLAGE

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM