

Динамик на 2 дюйма для скрытого монтажа 2Вт 16Ом Simon 82

РЕФ. 05563-30



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Динамик и инструкции

КЛАСС ЕТИМ

EC002484

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

СЕ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 0,5 до 1,0 мм

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

2

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ЗАДНИЙ ВХОД ЧЕРЕЗ КЛЕММЫ

Да

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

13

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053059227	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.28	ДЛИНА УПАКОВКИ 90.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.28	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 607500.00
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053059227	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.28
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 75.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.28
	ШИРИНА УПАКОВКИ 90.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM