Luminaria industrial 816.43 5000K GN

REF. **81643038-785**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria Industrial 816 de SIMON, redonda de 360(diam)x490 mm para instalación en Suspendido, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica General. Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Lúmenes disponibles 26200 lm para 4000K, 27400 lm para 5000K y consumo total de la luminaria de 200 W (eficiencia del sistema real hasta 137 lm/W). CRI>80. Instalable también en Suspendido mediante cadena (no incluido) i conectores IP68 incluidos mediante accesorio. Tensión de red 100-240 V 50/60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°. y L90>. Dimensiones luminaria: 360(diam)x490 mm. IP 65. Altura mínima de instalación: . Peso de la luminaria 4,8 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP65

TEMPERATURA DE COLOR (K)
5000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80

L70 (°C)
128.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
90°

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
137 lm/W

LÚMENES (LM)
27400 lm

LÚMENES/W
27400 lm / 200W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
200 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS




LIGHT REGULATIONS ICONS



COLOUR LIGHT ICONS




POWER ICONS



CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Suspendido

INSTALLATIONS ICONS




NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053229293

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

190

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

420

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

420

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

33516000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

5.9

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.8

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053229293

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

190

ANCHO EMBALAJE

420

LONGITUD EMBALAJE

420

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

33516000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

5.9

PESO NETO EMBALAJE

4.8

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM