

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Nexans® de 1 elemento aluminio Simon 500 Cima

REF. 50018189-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Nuestra placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Nexans® de la serie Simon 500 Cima cuenta con unos cuidados acabados en aluminio. Dispone de unas medidas de 50x50x11 e incluye clipajes para poder fijarla en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptadores. Pero lo mejor es que está fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos con el fin de garantizar que no se propaguen las llamas si hubiese incendio, además de una muy baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Desde Simon nos preocupamos por la seguridad de nuestros clientes. Por ello hemos creado la colección Simon 500 Cima, una colección que reúne los mecanismos más avanzados y seguros para que puedas llenar tu hogar de soluciones tecnológicas que además cuenten con la calidad y garantía de nuestra marca.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Series LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo de Nexans®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097106	VOLUMEN EMBALAJE 0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.028	ANCHO EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.028	LONGITUD EMBALAJE 215	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

