Пластиковая монтажная коробка для люков арт. SF200/1 и KF200/1 при установке в бетонный пол Simon CIMA / K45

РЕФ. **G201**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Esta cuba de plástico da série Simon 500 Cima é o complemento ideal para uma caixa de chão quadrada para quatro elementos. Está especialmente concebida para ser instalada de forma simples mediante encastramento em chão de pavimento de escassa profundidade. O único a ter em conta em sua instalação é que o revestimento do chão deve se colocar até à entrada da tampa protetora. A cuba tem medidas de 272 x 343 milímetros e 54 milímetros de profundidade, compõe-se de quatro módulos e apresenta-se num original cor verde. Simon quer adaptar seus produtos a todo o tipo de divisões e estilos decorativos. Por isso o design de seus artigos responde às tendências mais inovadoras, como é o caso desta negativo verde. Os materiais da cuba são da melhor qualidade, o que assegura seu ótimo funcionamento inclusive baixo elevadas temperaturas. O material termoplástico sem halogéneos com o que é fabricada, consegue que em caso de incêndio não se propaguem as chamas e além disso reduz a toxicidade do fumo, o que confere muita segurança ao conjunto final.

ОТДЕЛКА

Зелёный

МАТЕРИАЛ

Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Люки уменьшенной глубины Simon CIMA / K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Монтажная коробка, защитная крышка и руководством по установке

КЛАСС ETIM

EC000114

ЗАМЕЧАНИЯ

При установке необходим контроль совмещения с люком

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

EAC

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+90° C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK

08

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)

272 x 343 mm

КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ

8

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ КАНАЛА

2

ТИП КРЕПЛЕНИЯ

Посредством крепежа

ТИП УСТАНОВКИ

Специально разработана для установки в наливном полу

ТУШЕНИЕ (°C)

+850 °C / 30 с (GWFI, в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11)

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный, вертикальный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053090572

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.95

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.95

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053090572

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
55.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
285.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
355.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
5.57

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.95

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon