

## Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood DALI Blanco

REF. 70323330-484



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood, en color blanco, para 100-240 V.

Este producto cuenta con una eficiencia energética alta, certificación A ecorae, y tiene asociada una vida útil de más de 30.000 horas que, con el mínimo mantenimiento y cuidado óptimo, esa duración se incrementa. Simplemente, limpieza y una óptima temperatura para que esté en perfectas condiciones. De todas maneras, resiste entre - 15 y 35 grados.

¿Qué ámbitos de aplicación tiene? Tanto profesionales como para el hogar, aunque suele usarse sobre todo en lugares como: oficinas, espacios públicos abiertos y cerrados, hoteles, restaurantes, comercios... Su versatilidad permite que encajen en múltiples lugares.

Magnífica luminosidad de 700 lm/7.5 W. Su frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz.

Producto con referencia para encontrarlo en el catálogo de Simon rápidamente: 70323330-484

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CORTE

Sí

### LÚMENES (LM)

700 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Wide Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CONTROL

DALI

### TIPO DE COLOR

NW

### POTENCIA (W)

7.5 W


### VIDA ÚTIL

30.000 h


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088968

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053088968

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.40

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

110.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.28

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

135.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.40

### LONGITUD EMBALAJE

170.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.28

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT