

**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 UTP aluminio Simon 500 Cima**

REF. 50002081-033



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Gracias a la placa inclinada de voz y datos con guardapolvo de 1 elemento y con 1 RJ45 de categoría 6 UTP, dentro de la Colección Simon 500 Cima, dará a su zona de trabajo la elegancia de unos acabados en Aluminio. Esta placa inclinada, admite cableado 22-26 AWG y es compatible con puertos tipo Keystone, proporcionándole la mayor velocidad y seguridad en la transmisión de datos. Fabricada en termoplástico autoextinguible libre de halógenos, la placa inclinada 500 Cima, tiene menor tamaño para mejorar su estética y funcionalidad (50 x 50 x 42,5 mm) y está diseñada para su instalación en envolventes verticales u horizontales al incluir clipajes para su apta fijación sin necesidad de adaptador. Su diseño minimalista con acabados en Aluminio, su tamaño y la versatilidad y sencillez de instalación, hacen de la gama de placas inclinadas de Simon 500 Cima, la opción idónea para dotar a su estancia de la mayor innovación, seguridad y funcionalidad.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**

Cableado 22-26 AWG

**DISPONIBLE EN**

Placa para 1 y 2 RJ45

**CONEXIÓN RJ45**

Con herramienta de inserción

**CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR**

categoría 6 UTP

**NÚMERO DE CONECTORES**

1

**CONECTORES RJ45**

Incluido en la placa de voz y datos

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**

Sí

**OBTURADOR DE POLVO**

Sí

**FORMATO**

RJ45

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

1

**TIPO DE PLACA**

Inclinada

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

Incluido en la placa de voz y datos

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSIÓN**

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**

Específico Simon 500 Cima

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097755	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 0.56
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

