

## Kit avant pour 3 modules avec 2 prises Schuko et 2 prises USB blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020308-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Ce kit avant pour trois modules comprend deux prises Schuko (16 A) et deux prises USB (référence du kit : 10020308-130). Il présente également une élégante finition blanche brillante. Son installation est très simple, puisqu'il peut être installé horizontalement ou verticalement. Les prises Schuko disposent d'un système de bornage à déplacement d'isolant 1-click et les prises USB se raccordent à l'aide de vis. Mesurant 225,5 x 83,5 mm, le kit s'actionne par insertion. Ce produit fait partie de la série Simon 100 et est donc compatible avec tous les mécanismes de cette gamme. Pour garantir l'entretien et le fonctionnement corrects du kit, celui-ci doit être stocké à une température comprise entre -25 °C et 50 °C et fonctionner à une température comprise entre 5 °C et 40 °C. Enfin, ce kit a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60950-1:2006, EN 60950-1:2006 A11:2009, EN 60950-1:2006 A1:2010, EN 60950-1:2006 A12:2011, EN 60950-1:2006 A2:2011\*3, ETSI-EN 301489-34 v14.1\*3 et IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1. Ce produit est également commercialisé sur le marché commun européen.

#### FINITION

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

#### CLASSE ETIM

Mécanisme et instructions

EC000007

#### MATÉRIAU

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MONOBLOC

Oui

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### FORMAT

Schuko,USB

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### FONCTION INDICATEUR

Non

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### VERSION

3 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011\*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1\*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053201589

POIDS NET DU PRODUIT

0.13

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053201589

VOLUME EMBALLAGE

480295.20

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.13

LARGEUR EMBALLAGE

226.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM