

Кит на 3 поста, механизмы: 2 розетки Schuko 2P+E 16A 250B~ + 2 з/у USB A 10W + суппорт Simon 100

РЕФ. 10010309-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки
Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

2 розетки, 2 з/у USB, суппорт и
инструкции

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка с системой безвинтового подключения 1Click®; зарядное устройство USB A Smart Charge

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)
до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
3 поста

ФОРМАТ
Розетка Schuko,USB

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)
16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ
УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка / USB
розетка

МОНОБЛОК
Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
250 В~

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ USB
10W

ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (А)
2,1 А

НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)
5 Bdc

ВЕРСИЯ
Комбинированное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
КОМПЛЕКТА
Горизонтальный

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА
- ФУНКЦИЯ 1
Schuko: 1 click connection (1
click®)

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
8421053201336	0.32	ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.00	KGM	0.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0.00	8421053201336	ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	1	0.00
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	0.00	0.32
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
0.32	0.00	KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ	
	0.00	