

## Розетка TV IEC "мама" модуль K45 узкий цвета алюминий Simon K45

РЕФ. К102В/8



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Алюминий

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

#### КЛАСС ETIM

EC000439

### ЗАМЕЧАНИЯ

Максимальная рекомендуемая длина кабеля: 90 м (кабель RG-6). Более подробно см. инструкцию к механизму

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)	ФОРМАТ	ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
от 6 до 8 мм	IEC320	5 - 40 °C
ТИП РАЗЪЕМА	КЛАСС ЗАЩИТЫ IP	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
TV	IP20	-25 - 50 °C
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
1	Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора	1
КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		
Узкий модуль K45		

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛЯЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ	ТИП УСТАНОВКИ
Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)	Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

## НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.141	KGM	1.41
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
0	0	10
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
0	8426436046436	ММТ
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.141	1.41	911400
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
91140	70	ММQ
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ДЛИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
ММQ	140	KGM
		ШИРИНА УПАКОВКИ
		93