

Perfil 860 2400 3000K Blanco indirecta

REF. 86053330-793



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfil suspendido del sistema lineal 860 de longitud 2400. Perfil de aluminio de color blanco con luz indirecta de 3000K. Gracias al driver integrado, la luz indirecta se puede controlar de forma independiente respecto a la del módulo lumínico. Este perfil ofrece una luz indirecta con un total de 2450lm, con una potencia de 29W. Además de ofrecer un fácil montaje y conexión, gracias a los conectores sin tornillo, el perfil incluye tensores en la parte interior para colgar el módulo lumínico, con el fin de facilitar el montaje al máximo posible y mejorar la seguridad a la hora de realizar la instalación. También dispone de un carril en la parte superior para instalar los tensores de suspensión en la posición deseada por el usuario según la necesidad de instalación.

CLASE ETIM

EC002556

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Opal

LÚMENES (LM)

1370

POTENCIA (W)

14

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 60598-2-2:2012 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053338803

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

2.90

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053338803

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

2420.00

ANCHO EMBALAJE

77.00

LONGITUD EMBALAJE

65.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

12112100.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

2.90

PESO NETO EMBALAJE

2.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM