

Detector de movimiento y luminosidad para pasillos de superficie On/Off redondo blanco

REF. 89205135-130



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS

LED (W)

600 W

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	RANGO APROXIMADO (M)
50 - 60 Hz	-20 - 50 °C	23 x 6 m
CLASIFICACIÓN IP	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	TIPO
IP54	5 s - 15 min	PIR
AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)	ALIMENTACIÓN (V~)	CONTROL
(2 - 2000 lux)	220/240 V~	On/Off
POTENCIA MÁXIMA (W)	RAL	
2000	9003	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
2.5	Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053341865	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.272	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053341865	VOLUMEN EMBALAJE 1785600
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.272	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.183	ALTURA EMBALAJE 90	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 160	ANCHO EMBALAJE 124
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.183	