

Conjunto de 2 garras para fixação em móveis de perfis de alumínio Ofiblock Line Simon K45

REF. KSF7



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Jogo de dois garras para fixação em móveis de perfis de alumínio Ofiblock Line da série Simon K45. Estas garras, necessárias para instalar os perfis nos móveis estão fabricadas em aço galvanizado. Trata-se de um material de máxima qualidade e uma segurança extrema. Uma característica a ter em conta é que estas garras permitem a fixação do conjunto com o perfil Ofiblock Line sem nenhum tipo de restrição de espessura do móvel em questão. Além disso, suporta elevadas temperaturas, o que assegura que a segurança durante o funcionamento dos aparelhos elétricos é máxima. Concretamente, pode suportar até +60 graus centígrados de temperatura. A série Simon K45 é muito versátil, já que em seu catálogo inclui todo o tipo de perfis e acessórios para poder instalar os produtos da casa nos móveis, paredes ou, inclusive, chão técnico. Além disso, conta com muitíssimos acabamentos atuais e modernos, convertendo numa solução perfeita para infinidade de espaços.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Perfil de alumínio Ofiblock Line
Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conjunto de 2 garras para
fixação em móveis e manual de
instalação.

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Permite a fixação do conjunto+perfil Ofiblock Line sem nenhum tipo de restrição de espessura dos móveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 10 e 50 mm

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC
60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da colocação dos parafusos nas garras e posterior ligação das mesmas na guia DIN traseira existente no perfil Ofiblock Line.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091982

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

COMPRIMENTO EMBALAGEM

75.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

337500.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053091982

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

337500.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.05

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

60.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.05

LARGURA DA EMBALAGEM

75.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM