

Luminaire routier gris en aluminium doté d'une optique RJ 4 000 K de 24 W et 700 mA 1N sans régulation Simon Tau S

RÉF. 111-000378016



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Verre trempé transparent plat
incassable

APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en carton recyclable pour protéger le produit pendant le transport et le stockage.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

08

MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

FLUX LUMINEUX (LM)

3540 lm

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Visserie en acier inoxydable

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

$\geq 0,95$

PUISSANCE (W)

24 W

RECYCLABILITÉ

Oui

RÉGULATION

1N sans régulation

DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

COURANT D'ALIMENTATION (mA)

700 mA

SURFACE AU VENT (M2)

0,039 m2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Post Top / Latéral

FIXATION

Post Top / Latéral

SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-1 y 2-3 / EN 61547 / EN 61000-3-2 y 3-3 / EN 62031 / EN 61347-2-13 / EN 62471 / EN 55015

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8431715243550

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

5.70

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

700.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.02

POIDS NET DU PRODUIT

4.70

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

150.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MTQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

200.00

POIDS NET EMBALLAGE

4.70