

Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico 6 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. RSF003/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon crea y diseña continuamente nuevas alternativas tecnológicas y se mantiene a la vanguardia de las instalaciones más modernas. No sólo se realizan las instalaciones a más del 50% de la rapidez de cualquier otra, sino que su sistema de registro de abrir y cerrar en un simple Clic, ayuda a minimizar las manipulaciones no deseadas y ayuda a la seguridad de las personas que se mueven sobre el pavimento en el que están colocadas. Las tapas de registro pueden incluso regularse en altura respecto a la caja que protegen, lo que ayuda a mejorar las condiciones de comodidad del registro, en caso de ser necesario. Para empotrados en pavimento / Empotrados en suelo técnico. Se trata de una tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico. Para 6 elementos / 6 módulos, en acabado grafito Simon 500 Cima. Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío. Como todos los productos de la gama, están preparadas para resistir temperaturas extremas, evitando contactos directos e indirectos y asegurando la estabilidad del sistema. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Grafito Plástico. Forma parte del doble sistema de registro de la instalación: registro de plástico para conexión final y registro metálico para realizar derivaciones.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible de caja de suelo SF
2 módulos grafito

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de
espuma protectora

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

7021

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

EXTINCIÓN (°C)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión
suministrado en la tapa

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo
técnico a través de las cajas de
suelo regulables o tapas de
registro

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436056220

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.75

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436056220

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

20.00

PESO NETO EMBALAJE

0.70

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

350.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.70

LONGITUD EMBALAJE

250.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.70

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT