Proyector 640.32 Superficie WW Spot Negro

REF. **64032038-283**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de superficie y suspendido perteneciente a la gama 640.32 de Simon. Tiene tipo de óptica Spot y temperatura de color cálido. En cuanto a su potencia lumínica, esta es de 800 lm/9W, mientras que su vida útil es de 30.000 horas a 25ºC. El producto posee unas dimensiones de 145x75(ø) mm y pesa 0,6 kg. Funciona mediante control On-Off. Está concebido para iluminación general o puntual de toda clase de espacios profesionales, aunque la luminaria está especialmente indicada para el sector retail y edificios culturales, como museos y exposiciones. Para la suspensión de este artículo a la hora de instalarlo, se necesita un accesorio determinado. Este proyector está disponible también en color blanco. Pertenece a una de las gamas más innovadoras de Simon, la cual tiene a la tecnología Led como máximo exponente, por su rendimiento lumínico y extraordinaria calidad.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
89 lm/W

LÚMENES (LM)
800 lm

LÚMENES/W
800 lm/9W

ÓPTICAS
Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
9 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

INSTALLATIONS ICONS


NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053141236

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.59

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053141236

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
150.00

LONGITUD EMBALAJE
200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3000000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM