

Master Dimmer iO Duplo - Simon 26

REF. 26100121-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafito

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Master Dimmer iO

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 26

CLASSE ETIM

EC000025

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Por pulsação ou mediante aplicativo Simon iO

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Resolução 680, Ato 14448, Ato 1120

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
45

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
45

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
45

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
91125

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.078

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.078

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
7899191921545

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80

LARGURA DA EMBALAGEM
55

COMPRIMENTO EMBALAGEM
55

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
242000

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.077

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.078

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM