

# Luminaire urbain finition standard doté d'une optique SA 3 000 K de 32 W et 700 mA 1N sans régulation Simon Merak SYF

RÉF. 244-001197015



## INFORMATION DE BASE

### MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

### COUVERCLE

Alliage d'aluminium

### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Verre trempé transparent plat  
incassable

### APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en carton recyclable avec une étiquette d'identification pour protéger le produit pendant le transport et le stockage.

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IK

09,10

### MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

### INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

### OPTIQUE

Symétrique SA

### EFFICACITÉ (LM/W)

119 lm/W

### PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

### FLUX LUMINEUX (LM)

4240 lm

### SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Leviers en alliage d'aluminium et ouverture sans outils

### RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

### PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

### FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

≥ 0,95

### PUISSANCE (W)

32 W

### RECYCLABILITÉ

Oui

### RÉGULATION

1N sans régulation

### DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

### COURANT D'ALIMENTATION (MA)

700 mA

### TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC

### SURFACE AU VENT (M2)

0,066 m2

### FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION

Post Top

### FIXATION

Post Top

### SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

## RÉGLEMENTATION

### CERTIFICATION ENEC+

Non

### GARANTIE

5 ans

### RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581

## INFORMATION LOGISTIQUE

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

11.20

### POIDS NET EMBALLAGE

9.20

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### POIDS NET DU PRODUIT

9.20