

Comutador 10 AX 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes marfim Simon 27 Play

REF. 27204-62



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da categoria de mecanismos de comando, destaca este comutador 10 AX 250V~ com luminoso incorporado com acabamento marfim. Faz parte da série Simon 27 Play, uma das mais inovadoras da marca. A coleção nasce com o objetivo de brindar soluções às necessidades dos lares atuais através de mecanismos dotados de inovadoras funções eletrônicas. Este comutador conta com um sistema ligação rápida de bornes que facilita e agiliza sua instalação consideravelmente. Trata-se, além disso, de uma peça que pode se combinar com a referência 2700802-064 em caso de substituição do indicador luminoso. Com dimensões de 45x45 mm, o artigo compõe-se de elementos de metal com isolamento sem halogéneos e embelezador confeccionado num material tão resistente como é o termoplástico. É adequado para superfície e encastrar e foi fabricado em estrito cumprimento com o regulamento atual. Não contém nenhum gravação.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251812

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

45.5

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

38.1

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.5

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.079

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.034

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.026

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035757

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53

LARGURA DA EMBALAGEM

105

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.224

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.341

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX




Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX