

Interrupteur-détecteur de présence connexion à vis avec griffes marfil Simon 54

RÉF. 54342-31



INFORMATION DE BASE

FINITION

Ivoire

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 54 Premium,
Simon 54 Nature

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec enjoliveur

REMARQUES

Installation à 3 fils

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
2,5 mm

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES
AVEC TRANSFORMATEUR
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)
230 VAC

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ
LUMINEUSE (LUX)
De 2 à 500 lux

TYPE DE MÉCANISME
Detection

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
230 V~

PORTÉE APPROXIMATIVE (M)
7 m

VERSION
Simple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
BUS
Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
5

GRIFFE
Incluses

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
PN-EN60669-2-1:2007

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.10	LARGEUR EMBALLAGE 0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 5902787826314	VOLUME EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.10	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.98
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM