

Luminária HOLE 50 Pro Trimless 4000K Flood Rosa CRI90

REF. 91421962-402



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Rosa

APLICAÇÃO

Trimless

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

90.00

LÚMENS (LM)

690 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Não

LÚMENS/W

690

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 3

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTAÇÃO (V~)

34 V~

L70 (°C)

150.000h a 25°C

ÓTICAS

Flood 35°

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40.000h a 25°C

POTÊNCIA (W)

7.5 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8436547056811	VOLUME EMBALAGEM 4083200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.43
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	LARGURA DA EMBALAGEM 176.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.43
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.43	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM