

## Luminária 720 Modular Advance M4 120 x 30 LowGlare BIO DALI DT8

REF. 72061340-688



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS (LM)

4000 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

4000 lm/ 34 W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Microprismatizada

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K - 5700 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

### POTÊNCIA (W)

34 W

### CONTROLE

DALI

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CRI

85.00

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
82

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091289

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

5.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

23400000.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053091289

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

65.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

5.00

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.62

### LARGURA DA EMBALAGEM

300.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

1200.00