

Conecotor Mini-Jack hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K123B/9



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conecotor Mini-Jack hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	FORMATO	RAL
De 0,2 a 0,5 mm	Mini-Jack	9003
TIPO DE CONECTOR	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
Mini-Jack	IP20	-25 a 50° C
NÚMERO DE CONTACTOS	MANTENIMIENTO	VERSIÓN
3	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	NÚMERO DE CABLES
Medio elemento	5 a 40° C	3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)	Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436064751	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436064751	VOLUMEN EMBALAJE 0.012
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.019	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	ALTURA EMBALAJE 50	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 50	ANCHO EMBALAJE 40
	PESO NETO EMBALAJE 0.02	