

Botoneira Regular 1 função alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000611-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A inovação está na ordem do dia, por isso desde Simon se tenta sempre acrescentar prestações e facilitar a vida dos utilizadores. A gama Sense, com suas funções em controlo deslizante, permitem a gestão de vários mecanismos elétricos num único comando. A botoneira regular, com uma função, das séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature ajuda a que este controlo seja simples e rápido. Seu referência é 8000611-093. Seu conteúdo é da botoneira e as instruções de uso. O seu acabamento em alumínio frio dá-lhe um aspeto elegante e ao mesmo tempo permite que se possa instalar em qualquer ambiente. As suas dimensões são 55x55mm. Compõe-se de vários elementos eletrónicos com um isolamento sem halogéneos, incorporando além disso um embelezador em termoplástico metalizado que lhe contribui esse aspeto elegante. Seu sistema de alimentação realiza-se desde o acoplador de bus, com uma intensidade de 8.2 mA. Contém um LED RGB.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

SÍMBOLO

Dot

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon Sense

CLASSE ETIM

EC000672

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

8,2 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Sim

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053128312	0.04	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	129.69
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128312	CMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.04
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	26.00	0.04
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	58.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	86.00	