Prise 2P+T Champagne 16 A 250 V~ Simon 270

RÉF. **20000458-094**

INFORMATION DE BASE

FINITION
Champagne

MATÉRIAU
Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ
Cadres CLEAN Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Mécanisme, enjoliveur et mode d’emploi

CLASSE ETIM
EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FORMAT
2P+T

INTENSITÉ (A)
16 A

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053303115

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.04

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053302859

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
55.50

LARGEUR EMBALLAGE
117.00

LONGUEUR EMBALLAGE
280.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1818180.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.51

POIDS NET EMBALLAGE
0.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


L
N
L
N