

## Detector de presencia y luminosidad para grandes áreas de superficie On/Off cuadrado blanco

REF. 89218139-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS**

LED (W)

600 W

**COMPATIBLE CON PULSADOR**

MECÁNICO

No

**CLASE ETIM**

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	RANGO APROXIMADO (M)
50 - 60 Hz	-20 - 50 °C	40 m
CLASIFICACIÓN IP	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	TIPO
IP54	5 s - 15 min	PIR
AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)	ALIMENTACIÓN (V~)	CONTROL
2 - 1000 lux	220/240 V~	On/Off
POTENCIA MÁXIMA (W)	RAL	
2000	9003	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
2.5	Superficie

## NORMATIVA

## GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8421053342855	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.265	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053342855	1785600
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	0.265	MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.265	90	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0	160	124
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	
MMQ	0.265	