

Kit de boîte de sol surélevé étanche IP66 avec 1 prise schuko + 1 connecteur RJ45 catégorie 6 UTP et gaine

RÉF. KGH116URF/74



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Schuko

CLASSIFICATION IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caisse fermée | 250 Kg
- Caisse ouverte

CLASSIFICATION IK

08

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

125x125

INTENSITÉ (A)

16 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50173-1:2018 | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 |

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053355503

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.13

POIDS NET DU PRODUIT

1.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053355503

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

114.00

LARGEUR EMBALLAGE

1250.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1300.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

185250000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.13

POIDS NET EMBALLAGE

1.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM