

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare WW DALI

REF. 72060340-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con interfaz de regulación bidireccional DALI, la luminaria 720 Modular Advance M4 de la colección para iluminación interior de Simon, garantiza una mayor calidad lumínica adaptada a cualquier espacio, con la última tecnología LED para un eficaz ahorro energético. Con una temperatura de color de 3000K para un tono cálido (WW), tiene óptica microprismatizada con sistema anti-deslumbramiento LowGlare incluido. Su flujo luminoso de 3200 Lm/28 W, es compatible con 230 V AC Voltios y 50-60 Hercios. Además, y gracias a su tecnología LED, tiene una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 y de 40.000 horas para L90. Su instalación apta para ser tanto empotrada como en superficie, está diseñada para techo técnico y perfilería vista que, junto a sus acabados en blanco, asegura la integración del conjunto en todo tipo de espacios, adecuándose a cualquier estilo y ambiente decorativo.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

DALI

CRI

82.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

LÚMENES (LM)

3200 lm

LÚMENES/W

3200 lm/28W

ÓPTICAS

Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

28 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



DIFFUSER ICONS




POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,
perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053191750

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.25

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053191750

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

70.00

PESO NETO EMBALAJE

5.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

600.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.62

LONGITUD EMBALAJE

600.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

5.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT