

## Kit arrière pour 2 éléments avec 1 prise Schuko, 1 interrupteur réglable (coupure de phase 2/3 fils) et 1 prise USB de 2,1 A dotée du système SmartCharge Simon 100

RÉF. 10010209-039



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

L'objectif de Simon est de simplifier la vie des gens. Dans cette optique, la série 100 comprend une multitude de kits simples et rapides à installer, composés de mécanismes, prises d'alimentation, de dispositifs de transfert de données et de signaux vidéo et audio. L'un des produits les plus prisés de cette gamme est ce kit arrière. Conçu pour accueillir deux modules et doté d'un interrupteur réglable iO, d'une prise USB ainsi que d'une prise Schuko, ce kit s'adapte aux bâtiments aussi bien publics que privés. Celui-ci se démarque par bien des aspects des produits concurrents, notamment en raison de l'intensité d'alimentation de ses composants (USB : 2,1 A ; Schuko : 16 A), de sa tension d'alimentation (230 V) ainsi que de ses systèmes de raccordement (interrupteur/USB : vis ; Schuko : système par sectionnement 1-click) et de fonctionnement (bouton-poussoir à bascule/insertion). Il peut être installé facilement en quelques minutes dans un boîtier universel.

#### MATÉRIAU

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, support et instructions

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### ALIMENTATION (V~)

250 V~

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

### TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à  
bascule/Insertion

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### FORMAT

Schuko,USB

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### TENSION USB (V~)

5 Vdc

### INTENSITÉ (A)

16 A

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Schuko: 1 click connection (1  
click®)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010\*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011\*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1\*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053147818

POIDS NET DU PRODUIT

0.27

LONGUEUR EMBALLAGE

158.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053147818

VOLUME EMBALLAGE

1042800.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

268.10

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.27

LARGEUR EMBALLAGE

88.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.27

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM