

729.61 120x30 Faible éblouissement 4000K

RÉF. 72961033-684



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire LED modulaire 729 de 1195x295mm avec corps en aluminium et diffuseur microprismatique. Éclairage uniforme sans éblouissement (UGR<19). Température 4000K, IRC80, 3850lm, 113 lm/W. Driver On-Off. Pose suspendue, encastrée ou en saillie.

FINITION

Blanc

APPLICATION

Éclairage général

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TENSION NOMINALE (V~)

220/240 V~

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20...+35

CONTRÔLE

On/Off

OPTIQUES

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053357811

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

2.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1220.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

1.75

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

16653000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053357811

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

35.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.75

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

390.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM