

Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 RJ45 da BeldenCDT® de 1 elemento alumínio Simon 500 Cima

REF. 50013085-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Composta por 1 elemento para 1 RJ45 de BeldenCDT®, nossa placa plana de voz e dados plana com cobertura contra poeira Em acabamentos de alumínio, a , pertence à série Simon 500 Cima. Dispõe de medidas de 50x50x11 mm e um espessura de 11 mm. Sua fabrico em termoplástico sem halogéneos garante que não tenha propagação de chamas perante um hipotético caso de incêndio e uma toxicidade muito baixa de se desatar alguma emissão de fumos. Por último, nossa placa inclui encaixes para sua poder fixá-la em envoltentes verticais e horizontais sem nenhuma necessidade de adaptador. E é que graças à utilização dos materiais mais avançados do mercado, a série Simon 500 Cima consegue oferecer os melhores e mais seguros mecanismos para teu lar. Tudo isso baixo o respaldo de uma grande marca.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

NÚMERO DE MÓDULOS

1

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053096734	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

