

Модуль K45 узкий прямой на 1 разъем RJ45 со шторкой цвета графит Simon K45

РЕФ. KA76/14



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Модуль

КЛАСС ETIM

EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

В случае установки модуля в вертикальных устройствах (мини-колонны, потолочные колонны, телеблок) необходимо использовать поворотный адаптер на 90° арт. K66 для расположения модуля в вертикальном положении

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОСТУПНО В

Модули на 1 и 2 разъема RJ45 со шторками и без шторок

СОВМЕСТИМО С РАЗЪЕМАМИ

Simon®, ADC Krone® серии KM8 Keystone, AMP netconnect® серии Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 и 216005, BeldenCDT® серии Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® серии Essential Keystone, Ortronics® Serie Clarity TechChoice Keystone, Panduit® серии Netkey, R&M® серии Advance Cat6A (R509508, R509509), Rit®, Simon® серии MAX Keystone, Systimax® и производители RJ45 с креплением типа Keystone I и II

РАЗЪЕМЫ RJ45

Не включены в комплект поставки

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60° C

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

Да

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

Да

ФОРМАТ

RJ45

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ

Узкий модуль K45

ТИП ПЛАСТИНЫ

Прямая

МОДУЛЬ АДАПТЕРА RJ45

Установлен на модуле

ПЛАСТИНЫ RJ45 С ЗАЩЕЛКОЙ

Simon®, Keystone I, II, АТТ®/Avaya®

ТИП ЗАЩЕЛКИ

Simon®, Keystone I, II, АТТ®/Avaya®

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикально в соответствии с направлением расположения устройств

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053263976	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ШИРИНА УПАКОВКИ 72.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.01	ДЛИНА УПАКОВКИ 105.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.01	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ MMT
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 0.54
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMT	EAN УПАКОВКИ 8426436065789	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ DMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 20	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 2.82
	ВЫСОТА УПАКОВКИ 72.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.16
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM