# Colonne en aluminium ovale à 2 faces de 3 mètres de long Simon K45

RÉF. **ALK7200/8**

## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Métal

### MATÉRIAU
Aluminium

### COMPATIBILITÉ
Fonctions Simon K45

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Colonne, base de fixation au sol, couvercles avant, couvercle de tête de colonne, ensemble télescopique pour fixation sur la dalle de plafond, vis et manuel d'installation

### CLASSE ETIM
EC001941

### REMARQUES
La colonne est fournie avec un guide télescopique de 0,5 mètre pour une fixation à la dalle de plafond par pression, sans avoir à utiliser de vis, ce qui permet d’augmenter la hauteur de fixation maximale de la colonne jusqu’à 3,5 mètres (sans rallonge).

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+120° C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE
< 0.05 ?

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES
Avec continuité électrique

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Séparation à l'aide des compartiments de colonne eux-mêmes afin d'éliminer les éventuelles interférences électromagnétiques et erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+650°C (selon la régle IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
5 MOhms à 500 V.

### CLASSIFICATION IP
IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-25 à 120° C

### NOMBRE DE MODULES
100 modules larges (50 par face)

### PLAGE DE RÉGLAGE GUIDE TÉLESCOPIQUE (MM)
Entre 0 et 500 mm

### VERSION
2 faces (Ovale)

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION
En insérant à la presse le guide télescopique dans la dalle de plafond (aucune vis n'est nécessaire pour la fixation)

### SENS D'INSTALLATION
Vertical

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436027640

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
43411200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
8.14

POIDS NET DU PRODUIT
8.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436027640

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
102.00

LARGEUR EMBALLAGE
140.00

LONGUEUR EMBALLAGE
3040.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
43411200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
8.14

POIDS NET EMBALLAGE
8.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM