

## Downlight 703.21 Confort Redondo NW Wide Flood Negro

REF. 70321038-484



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo NW Wide Flood (modelo en negro). También disponible la misma versión en blanco. Este producto cuenta con una referencia, dentro de nuestro catálogo online, que es la siguiente: 70321038 - 484. Downlight 703 es la gama de Downlights dedicadas a este tipo de luminaria tan particular como versátil, ya que pueden ser instaladas en distintas estancias y lugares de comercios, hospitales, colegios, espacios públicos, centros comerciales y muchos más lugares.

¿Y sobre sus características? Su vida útil es de 30.000 horas a una temperatura de 25°C, sin alterar su máximo rendimiento lumínico. Siempre en las mejores condiciones. El mejor tono y color, nítidos, luz estable y sin ninguna alteración durante mucho tiempo. Sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros. A la hora de encender y apagar su mecanismo, se realiza mediante control simple de tipo ON-OFF.

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

On/Off

### CRI

80.00

### CORTE

No

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

### LÚMENES (LM)

630 lm

### LÚMENES/W

630 lm/7.5 W

### ÓPTICAS

Wide Flood

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

7.5 W


### VIDA ÚTIL

30.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053088425	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053088425	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.34
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 110.00	PESO NETO EMBALAJE 0.23
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 135.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.34	LONGITUD EMBALAJE 170.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.23	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	