

## Placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180° marfil Simon 82

REF. 82060-31



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Los mecanismos que permiten la detección de las personas en los sistemas de luz son cada vez más comunes en casas o empresas. Para su conservación podemos utilizar la Placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180° en marfil de la serie Simon 82.

Con un diseño innovador es la mejor elección para dar un toque distintivo a dichos sistemas. Es una tapa (55x55 mm) compatible con todos los mecanismos de serie Simon 75 que aplica la normativa UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A2:2011. Fabricada con materiales termoplásticos, su limpieza debe realizarse con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Es una placa diseñada para soportar un intervalo de temperatura de 5 a 40° C y un máximo de temperatura de -25 a 50° C.

Además, está disponible en seis acabados, circunstancia que permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

#### ACABADO

Marfil

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### FUNCIÓN INDICADORA

No

#### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053259160

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.01

### LONGITUD EMBALAJE

120.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.01

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.81

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053086940

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.07

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

82.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM