

Bloc télescopique Teleblock à remontée manuelle configuré avec 2 RJ45 catégorie 6 UTP aluminium Simon K45

RÉF. KTL216U



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La série Simon K45 vous propose son nouveau profil télescopique Teleblock avec plaque inclinée, élévation manuelle et raccordement rapide, lequel est équipé de 2 RJ45 catégorie 6 UTP et est disponible avec une finition noir. Il dispose de 5 modules, 2 prises pour circuit de courant standard et 2 prises pour circuit de courant stabilisé (ASI) au format Schuko, avec des dimensions de 103x60x377 mm. En ce qui concerne les matériaux de fabrication, le profil est en aluminium anodisé, tandis que les supports de fixation et les fermetures supérieure et inférieure sont en thermoplastique auto-extinguible et sans halogène, garantissant l'absence de propagation des flammes en cas d'incendie ainsi qu'une faible toxicité en cas d'émission de fumée. Ce profil, compatible avec des éléments jusqu'à 16 A et 250 V, est livré avec 1 plaque aveugle et 2 plaques de 22,5x45 mm afin de permettre une distribution interne plus pratique du câblage.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Bloc télescopique à remontée manuelle, 2 prises noir, 2 prises rouges, 1 plaque inclinée téléphonie et internet, 2 modules adaptateurs, 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 UTP, 2 cordons de raccordement de 2 mètres de long terminés par une fiche Schuko, 2 fils de téléphonie et internet de 2 mètres de long terminés par un connecteur RJ45 mâle, joints antidérapants, cloison de séparation métallique, 2 prises de terre, 3 plaques aveugles (1 large et 2 étroites), filetage de fixation et notice d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à un couvercle et un cadre enjoliveur (réf. KTLA1/14 ou KTLA1/31).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone situé dans le couvercle qui protège ce dernier des éléments extérieurs lorsqu'il n'y a pas de connexions.

DISPONIBLE EN

Disponible configuré en 2 et 5 éléments et disponible à configurer en 2, 3, 4, 5 et 6 éléments.

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Corning® (Siemens®) Serie S500K y XS500, Panduit® Netkey, Rit® et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone II.

CONNECTEURS RJ45

Comprend 2 connecteurs RJ45 Catégorie 6 UTP

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Assurée au moyen de la fixation de la cloison métallique sur le rail prévu à cet effet dans le bloc.

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

CONNECTABLE

Non

NOMBRE D'ENTRÉES INFÉRIEURES

1 entrée, avec la possibilité d'accéder à 6 câbles par la section inférieure du profilé au moyen de la plaque K20/14. Le profilé est fourni avec une section inférieure modulaire pour permettre l'accès à différentes quantités et types de câblage.

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

5

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

NOMBRE DE PLAQUES

1

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 114 mm

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque de données inclinée

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

2 prises pour le circuit de courant standard et 2 prises pour le circuit de courant stabilisé (ASI)

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le profilé est fourni avec 1 plaque d'obturation et 2 plaques de 22,5x45 mm pour un acheminement interne pratique des câbles.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

ACCÈS AU CÂBLAGE

Dans l'espace prévu à cet effet dans la partie inférieure du bloc.. Fourni avec une plaque pour un accès combiné au câblage électrique et au câblage voix et données.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Simon Teleblock K45.

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'encastrement dans les meubles.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration dans tout type de mobilier, en combinant le profil télescopique avec le couvercle et le cadre décoratif (réf. KTLA1/14 finition noir, réf. KTLA1/31 finition chrome mat)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le profil télescopique est fourni avec tout le matériel nécessaire pour l'installation, y compris le support de fixation, sans nécessiter de références supplémentaires pour la fixation.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436055339

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

22615518.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.35

POIDS NET DU PRODUIT

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436055339

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

149.00

LARGEUR EMBALLAGE

246.00

LONGUEUR EMBALLAGE

617.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

22615518.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

2.35

POIDS NET EMBALLAGE

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM