

Kit boîte murale saillie/encastrement 4 éléments doubles avec 2 doubles prises, 1 double prise UPS, 2 prises 2 RJ45 3M® blanc Simon 500 Cima

RÉF. 51000404-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit mural, cloison métallique, câble de terre et notice d'installation

CLASSE ETIM

EC002600

REMARQUES

Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement (réf. 51020104-039) ou une boîte de montage en saillie (réf. 51050004-030).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	FORMAT Schuko	NOMBRE DE MODULES 8
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1,5 à 2,5 mm	RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C) +125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	NOMBRE DE PLAQUES 2 plaques voix et données
COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS 3M© Volition OCK, RJ25, K5e et K6	FONCTION INDICATEUR Oui	TYPE DE PLAQUE Plate
NOMBRE DE CONNECTEURS 4	RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ) >5M? à 500 V	RAL 9003
CONNECTEURS RJ45 Non inclus	INTENSITÉ (A) 16 A	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute	CLASSIFICATION IP IP20	MODULE ADAPTATEUR RJ45 Inclus dans les cartes voix et données
TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C) +60° C en installation murale en surface et +90° C en installation murale encastrée	INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (MA) 0.55	PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE 3M
OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE Non	CONNECTABLE Oui, via l'accessoire inclus 50000996-039	TYPE D'ENCLIQUETAGE 3M
IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM Sécurisée au moyen de l'installation d'une cloison métallique dans les emplacements prévus à cet effet dans la boîte.	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	NOMBRE DE PRISES DE COURANT 3 prises doubles : 2 prises doubles pour le circuit de courant standard et 1 prise double pour le circuit de courant stabilisé
	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -5 a +60° C	VERSION 4 éléments doubles
	TYPE DE MÉCANISME Insertion	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

En se clipsant directement sur le boîtier sélectionné (aucun outil n'est nécessaire pour la fixation).

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Específico Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage mural ou en surface en combinaison avec le boîtier approprié.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053106600

POIDS NET DU PRODUIT

0.71

LONGUEUR EMBALLAGE

290.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053106600

VOLUME EMBALLAGE

3.59

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.71

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.71

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM