

## Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com dispositivo segurança e ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27432-65



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Qualidade ao melhor preço. Assim poderíamos definir o Base de tomada com tomada de terra lateral Schuko com intensidade de 16 A e voltagem 250V~ e ligação rápida de bornes branco da série Simon 27 Play (45x45 mm). Inclui um dispositivo de segurança que a faz perfeita para habitações com menores nos que queiramos evitar qualquer tipo de acidente inesperado, já que as tampas incluem a função de proteção infantil.

É ideal para montar em nova obra ou para substituir em reformas realizadas em determinadas divisões de um lar ou uma empresa. A sua instalação leva-se a cabo mediante inserção pelo que é a mais escolhida para pôr em escritórios, hotéis, centros de saúde, centros educativos ou estabelecimentos comerciais. Os componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoestável com os que foi fabricado destacam-se por sua duração no tempo e sua resistência aos elementos adversos do ambiente no que esteja localizado.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

### CLASSE ETIM

EC000125

### OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### INTENSIDADE (A)

16 A

### MONOBLOCO

Não

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Schuko

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VERSÃO

Individual

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### GARRA

Simon 27

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252093

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.054

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.054

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053051504

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53

LARGURA DA EMBALAGEM

105

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1229865

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.54

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.54

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM