

**Canal PVC de 2m 130x55mm con 2 compartimentos para funciones K45 color blanco**

REF. TK12102/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Canal de PVC de 2m de longitud y una sección de 130x55mm, con 2 compartimentos frontales con capacidad de montar todas las funciones de la gama K45 sin necesidad de accesorios, consiguiendo un gran ahorro en tiempo de montaje. Independientemente de la estructura diseñada, asegura el aislamiento del cableado eléctrico del de voz, datos y multimedia, además del mantenimiento de su correcto radio de curvatura durante toda la distribución. Se adapta a las distintas arquitecturas mediante sus accesorios de instalación, con posibilidad de derivar a Minicanal y Pasacables mediante la línea pretroquelada. Fabricada en PVC de gran calidad color RAL 9003, dotándose de un grado de protección IP4X. Estamos hablando de un material ignífugo, autoextinguible y no propagador de llama. El precio indicado es por metro y se suministra en lotes de 6 unidades (12 metros en total).

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Funciones K45

### MATERIAL

PVC

### CLASE ETIM

EC001938

### OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

07

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

### DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 compartimentos

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### RAL

9003

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

120°C

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### VERSIÓN

2 compartimentos

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Con colisos cada 25cm para acceso de tornillería

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8426436028005

### VOLUMEN EMBALAJE

60256600

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

12

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

190

### PESO BRUTO EMBALAJE

19.5

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.625

### ANCHO EMBALAJE

157

### PESO NETO EMBALAJE

19.5

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.625

### LONGITUD EMBALAJE

2020

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM