

Comutador 16 AX 250 V~ de meio-elemento com sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27211-64



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em cor branco, e de meio-elemento, este comutador de 16 AX e 250 V pertence à série Simon 27 Play.

Está fabricado por componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoestável. Para limpar corretamente, recomenda-se usar um pano seco e suave e evitar o uso de substâncias agressivas que contenham cloro.

Função basculante e dimensões 22,5 mm x 45 mm. Adequado para instalar em superfície e para encastrar.

Sistema de ligação rápida de bornes. A secção de cabo que admite é de 1,5 a 2,5 mm e o descarnado de cabo necessário para fazer a conexão é de 11 mm.

As linhas da nova Série 27 Play encontram-se em 2 acabamentos básicos: marfim e branco, mas além disso, permite trocar as teclas dos mecanismos, (interruptores, botões de pressão, comutadores, etc..). Para esta peça, é possível substituir o acabamento da tecla fornecida. Há 5 acabamentos adicionais disponíveis!!

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 5 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços
reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053251874	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.027	COMPRIMENTO EMBALAGEM 130
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.027	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.012
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053075555	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.135
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 365040	ALTURA EMBALAGEM 54	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.135
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 52	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM